

DISTANCIA AUMENTADA

PSL4-12GI50-E2-Ex



Dibujo Técnico





Diagrama de Conexiones



RASGOS TÉCNICOS

Aplicación	Áreas industriales comunes y Atmósferas con polvo combustible
Caja	
opciones de longitud de tubo	30 mm
Grado de protección	IP 67, IP69K
Temperatura de operación	-25°C hasta +70°C
Carcasa	metálico roscado
longitud del tubo	50 mm
Grado de protección Ex	IP65
Temperatura de operación Ex	- 5 °C hasta + 70 °C
Protección Ex	Protección para envoltura contra polvo combustible
Marcado	Ex tb IIIC T100 °C Db IP65
Características eléctrica	
Voltaje	10 hasta 30Vcc
Rizado	10 %
Corriente de consumo	<10 mA
Características mecánicas	
Diámetro	M12
Distancia nominal sensorial Sn	4 mm
Distancia de operación	3,24 mm
Objetivo patrón	12x12 mm

Histéresis	5 %
Repetibilidad	<0,01 mm
Montajen	semi empotrado
Opciones de cable	PU
Peso	110 g
Tipo de rosca	M12 x 1mm
Conexión eléctrica	
Número de hilos	3 hilos
Conexión	cable 2 m PVC
Opciones de longitud de cable	PVC 6 m PVC 10 m PVC 15 m PVC 20m PVC 25 m
Datos de Salida	
Frecuencia de conmutación máxima	600 Hz
Configuración eléctrica	CC-PNP
Tipo de contacto	NA
Protección en la salida	cortocircuito y inversa
Corriente máxima de conmutación	200 mA
Caída de votaje en cerrado (carga conectada)	<2 V
Señalización	
Señalización	LED trasero

DETALLES DEL PEDIDO

Description	TE Part Number
PSL4-12GI50-E2-Ex	50504014-SE

Accesorio: Controles - Línea KMV

Part Number	Modelo	No canales	Aplicación	Tensión de alimentación	Potência consumida
52920553-SE	KMV-101/110-220 Vac	Mono canal duplo contacto	Fuente con relé para sensor	110Vca o 220Vca	1,7 VA en 110 Vca y 2 VA en 220 Vca
52920552-SE	KMV-100/110-220 Vac	Mono canal	Fuente con relé para sensor	110Vca o 220Vca	1 VA en 110 Vca y 1,7 VA en 220 Vca
52920556-SE	KMV-103/110-220 Vac	Mono canal	Fuente temporizada para sensores	110Vca o 220Vca	1,65 VA en 110 Vca y 2,2 VA en 220 Vca
52920554-SE	KMV-102/110-220 Vac	Duplo canal duplo contacto	Fuente con relé para sensor	110Vca o 220Vca	1,7 VA en 110 Vca y 2 VA en 220 Vca

Accesorio: Controles - Línea KD

Part Number	Modelo	Aplicación	Tensión de alimentación	Consumo de energía	Tensión de salida
5000002144-SE	KD-140P/110-220 Vac	Lógica E y RS para sensores de proximidad	090 hasta 250Vca		24 Vcc

5000002142-SE	KD-102P/110-220 Vac	Fuente con relé para sensor	090 hasta 250Vca	1,9 VA en 110 Vca y 2,3 VA en 220 Vca	24 Vcc
5000002147-SE	KD-101P/110-220 Vac-P	Fuente con relé para sensor	090 hasta 250Vca	1,8 VA en 110 Vca y 2,5 VA en 220 Vca	24 Vcc
5000002150-SE	KD-140P/110-220 Vac-P	Lógica E y RS para sensores de proximidad	090 hasta 250Vca		24 Vcc
5000002148-SE	KD-102P/110-220 Vac-P	Fuente con relé para sensor	090 hasta 250Vca	1,9 VA en 110 Vca y 2,3 VA en 220 Vca	24 Vcc
5000002140-SE	KD-100P/110-220 Vac	Fuente con relé para sensor	090 hasta 250Vca	1,4 VA en 110 Vca y 2,0 VA en 220 Vca	24 Vcc

Accesorio: Soporte - Soporte Sensor Tubular

Part Number	Modelo	Aplicación	Tipo	Fijación	Material
5000010247-SE	MS-12	montaje de sensores tubulares M12	soporte de montaje para sensores M12	acero inoxidable 304	tornillos M5x1 incluidos

te.com

©2026 TE Connectivity plc. Familia de empresas. Reservados todos los derechos.

TE Connectivity, TE, TE Connectivity (logotipo) y EVERY CONNECTION COUNTS, Schaffner y Schaffner MORE POWER TO YOU son marcas comerciales propiedad de o licenciadas por la familia de empresas TE Connectivity plc. Todos los demás logotipos, productos o nombres de empresas mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Si bien TE ha hecho todos los esfuerzos razonables para garantizar la precisión de la información de este documento, TE no garantiza que esté libre de errores ni ofrece ninguna otra declaración ni garantía de que la información sea precisa, correcta, fiable o actual. TE se reserva el derecho de realizar cualquier cambio en la información aquí contenida sin previo aviso. TE Connectivity asume únicamente las obligaciones establecidas en los términos y condiciones de este producto y en ningún caso será responsable de ningún daño incidental, indirecto o daños emergentes derivados de la venta, reventa, uso o uso indebido del producto. TE renuncia expresamente a cualquier garantía implícita con respecto a la información aquí contenida, incluyendo, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. Las dimensiones, especificaciones y/o la información aquí contenida son solo para fines de referencia y están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte a TE para obtener las dimensiones, especificaciones y/o información más actualizadas. Los usuarios de los productos de TE Connectivity deben evaluar por sí mismos si el producto en cuestión es adecuado para la aplicación deseada.

10/26 ED