

131B0075

FC-302PK75T5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Convertidores de Frecuencia
FC-302PK75T5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
0,75kW,
Trifásica, 380-500V, IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302PK75T5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

El VLT® AutomationDrive representa un concepto de convertidor único que controla toda la gama de operaciones, desde aplicaciones normales a servo, en cualquier máquina o línea de producción.

Consulte Datos de Eficiencia

DETALLES DEL PRODUCTO

Característica	Valor
Peso bruto	4.736 Kilogramo
Peso neto	3.89 Kilogramo
Volumen	21.569 Litro
EAN	5702427103801
Grupo de producto	VLT® AutomationDrive FC-
Serie	302
Potencia nominal	0,75kW
Fase	Trifásica
Tensión de Red	380-500V
Envolvente	IP20
Filtro RFI	RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura	Sin chopper de frenado

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

DETALLES DEL PRODUCTO

Característica	Valor
LCP	Panel cont. local gráf.
PCB barnizada	PCB no barnizada
Opción de red	Sin opción de alimentación
Adaptación A	Entradas de cable estándar
Adaptación B	Sin adaptación
Versión de software	Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software	Paquete de idioma estándar
Opción A	No incluida
Opción B	Opción B no incluida
Opción C0 MCO	Sin opción C0
Opción C1	Sin opción C1
Software de opción C	Sin opción de software
Opción D	Sin opción D
Tamaño del bastidor	A2
Código de modelo 01	FC-302PK75T5E20H2XGX
Código de modelo 02	XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potencia 160% (HO) [KW]	0.75
Pérdidas de potencia HO [W]	46
Pérdidas de potencia HO [W]	46
kVA	1.66
Intensidad nominal (HO) [A]	2.4
Intensidad intermit. (HO) [A]	3.84
Intensidad nominal (HO) [A]	2.1
Intensidad intermit. (HO) [A]	3.36
Altura [mm]	268,0
Anchura sin opciones C [mm]	90,0
Anchura con dos opciones C [mm	150,0
Profundidad [mm]	205,0
Profund. con opción A/B [mm]	220,0
Calculated Gross Weight [kg]	4.736
Calculated Net Weight [kg]	3.89

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

DETALLES DEL PRODUCTO

Característica	Valor
ECCN US	3A999.a

Para documentación, software, imágenes y más información, por favor use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.